

جدول سرویس و نگهداری بیل SE220

نوع روغن مورد نیاز		بیل SE220			
سرویس دوره ای (ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت (لیتر)			
۱۵W۴۰	۱۰۰	۵۰	۲۲	روغن موتور	موتور
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر گازوئیل	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر آبگیر	
۸۵W۱۴۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۵.۳	روغن دنده (واسکازین)	گیربکس گردان
۸۵W۹۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۲ * ۵.۵	روغن دنده (واسکازین)	چرخ ها
۶۸H ۴۶H	۲۰۰۰		۴۰۰	روغن هیدرولیک	هیدرولیک
	۱۰۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن هیدرولیک	
پایه لیتیم NO.۳ NO.۴				گریس	روانکار
	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۸	آب رادیاتور + ضد یخ	رادیاتور
			۳۳۰	گازوئیل	سوخت

- نکته (۱) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتر از تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر (چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۲) : روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۳) : روغنهای ترجیحاً از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول باشد
- نکته (۴) : درصد اختلاط آب و ضد یخ با توجه به دمای منطقه می باشد ولی عموماً به صورت مساوی می باشد.
- نکته (۵) : در صورت استفاده از چکش باید روغن هیدرولیک هر ۱۰۰۰ ساعت و فیلتر آن هر ۵۰۰ ساعت تعویض گردد.