

جدول سرویس و نگهداری بیل SE320LCW

نوع روغن مورد نیاز	سرویس دوره ای (ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت (لیتر)	بیل SE320	
۱۵W۴۰	۱۰۰	۵۰	۲۴	روغن موتور	موتور
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر گازوئیل	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر آبگیر	
۸۵W۱۴۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۱۰.۵	روغن دنده (واسکازین)	گیربکس گردان
۸۵W۹۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۱۰ * ۲	روغن دنده (واسکازین)	چرخ ها
۶۸H ۴۶H	۲۰۰۰		۴۲۰	روغن هیدرولیک	هیدرولیک
	۱۰۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن هیدرولیک	
پایه لیتیم NO.۳ NO.۴				گریس	روانکار
	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰	آب رادیاتور + ضد یخ	رادیاتور
			۵۵۰	گازوئیل	سوخت

- نکته (۱): مقادیر اعلام شده به صورت لیتر از تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر (چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۲): روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۳): روغنهای ترجیحاً از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول باشد
- نکته (۴): درصد اختلاط آب و ضد یخ با توجه به دمای منطقه می باشد ولی عموماً به صورت مساوی می باشد.
- نکته (۵): در صورت استفاده از چکش باید روغن هیدرولیک هر ۱۰۰۰ ساعت و فیلتر آن هر ۵۰۰ ساعت تعویض گردد.