

جدول سرویس و نگهداری بیل SE360LC

بیل SE360LC		ظرفیت(لیتر)	سرویس اولیه (ساعت)	سرویس دوره ای(ساعت)	نوع روغن مورد نیاز
موتور	روغن موتور	۲۴	۵۰	۱۰۰	۱۵W۴۰
	فیلتر روغن موتور		۵۰	۱۰۰	
	فیلتر گازوئیل		۲۵۰	۲۵۰	
	فیلتر آبگیر		۲۵۰	۲۵۰	
گیربکس گردان	روغن دنده (واسکازین)	۱۰.۵	۲۵۰	۱۰۰۰	۸۵W۱۴۰
چرخ ها	روغن دنده (واسکازین)	۱۰ * ۲	۲۵۰	۱۰۰۰	۸۵W۹۰
هیدرولیک	روغن هیدرولیک	۴۲۰		۲۰۰۰	۶۸H ۴۶H
	فیلتر روغن هیدرولیک		۲۵۰	۱۰۰۰	
روانکار	گریس				پایه لیتیم NO.۳ NO.۴
رادياتور	آب رادياتور + ضد یخ	۳۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	
سوخت	گازوئیل	۶۲۰			

- نکته (۱) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتر از تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر(چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۲) : روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۳) : روغنهای ترجیحاً از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول باشد
- نکته (۴) : درصد اختلاط آب و ضد یخ با توجه به دمای منطقه می باشد ولی عموماً به صورت مساوی می باشد.
- نکته (۵) : در صورت استفاده از چکش باید روغن هیدرولیک هر ۱۰۰۰ ساعت و فیلتر آن هر ۵۰۰ ساعت تعویض گردد.
- نکته (۶) : کیفیت روغن موتور باید حداقل API CI-4 باشد.