

جدول سرویس و نگهداری لیفتراک SF30

نوع روغن مورد نیاز	سرویس دوره ای (ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت (لیتر)	لیفتراک با موتور دیزل	
۱۵W۴۰	۱۰۰	۵۰	۶.۹	روغن موتور	موتور
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر گازوئیل	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر آبگیر	
	۲۰۰۰		۴/۶	مایع خنک کننده + ضد یخ	
ATF III	۱۰۰۰	۲۵۰	۹	روغن گیربکس	گیربکس
	۵۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن گیربکس	
۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰	۲۰۰۰	۲۵۰	۷.۶	روغن اکسل	اکسل
۶۸H	۲۰۰۰		۳۸	روغن هیدرولیک	هیدرولیک
	۲۰۰۰			فیلتر روغن هیدرولیک	
DOT.۳			۰/۳	روغن ترمز	ترمز
پایه لیتیم NO.۳ NO.۴				گریس	روانکار

- نکته (۱) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتراژ تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر (چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۲) : روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۳) : روغنهای ترجیحا از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول یا اسپیدی باشد.