

## جدول سرویس و نگهداری لیفتراک SF30Y

نوع روغن مورد نیاز	سرویس دوره ای (ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت (لیتر)	لیفتراک با موتور دوگانه سوز
۱۰W۳۰	۱۰۰	۵۰	۶	روغن موتور
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور
	۱۰۰۰			فیلتر گاز
	۵۰۰			صافی بنزین
	۲۰۰۰		۴/۶	مایع خنک کننده + ضدیخ
ATF III	۱۰۰۰	۲۵۰	۹	روغن گیربکس
	۵۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن گیربکس
۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰	۲۰۰۰	۲۵۰	۸	روغن اکسل
۶۸H ۴۶H	۲۰۰۰		۵۰	روغن هیدرولیک
	۲۰۰۰			فیلتر روغن هیدرولیک
DOT.۳			۰/۳	روغن ترمز
پایه لیتیم NO.۳ NO.۴				گریس

- نکته (۱) : در مورد روغن اکسل در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد باید از واسکازین ۸۵W۱۴۰ استفاده گردد.
- نکته (۲) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتر از تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر (چشمی ، گیج ، شاخص ... ) تنظیم گردد.
- نکته (۳) : روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است.
- نکته (۴) : روغنهای ترجیحاً از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول یا اسپیدی باشد.