

## جدول سرویس و نگهداری لودر SL38H

لودر SL38H		ظرفیت(لیتر)	سرویس اولیه (ساعت)	سرویس دوره ای(ساعت)	نوع روغن مورد نیاز
موتور	روغن موتور	۱۸	۵۰	۱۰۰	۱۵W۴۰
	فیلتر روغن موتور		۵۰	۱۰۰	
	فیلتر گازوئیل		۲۵۰	۲۵۰	
	فیلتر آبگیر		۲۵۰	۲۵۰	
گیربکس	روغن گیربکس	۳۸	۲۵۰	۱۰۰۰	۱۵W۴۰
	فیلتر روغن گیربکس		۲۵۰	۵۰۰	
اکسل	روغن اکسل	۱۵	۲۵۰	۱۰۰۰	۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰
توبی چرخ	توبی چرخ	۲,۵	۲۵۰	۱۰۰۰	۸۵W۹۰ ۸۵W۱۴۰
هیدرولیک	روغن هیدرولیک	۱۳۵		۲۰۰۰	۴۶H ۶۸H
	فیلتر روغن هیدرولیک			۲۰۰۰	
ترمز	روغن ترمز				DOT.۳
روانکار	گریس				پایه لیتیم NO.۳ NO.۴
سوخت	گازوئیل	۱۴۰			

- نکته (۱) : در مورد روغن اکسل در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد باید از واسکازین ۸۵W۱۴۰ استفاده گردد
- نکته (۲) : در صورت استفاده از روغن مولتی گرید در گیربکس باید روغن آن هر ۵۰۰ ساعت تعویض گردد.
- نکته (۳) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتر از تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر(چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۴) : روغن هیدرولیک ۴۶H مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۵) : روغنها ترجیحا از محصولات کارخانجات بهران - پارس - ایرانول باشد