

جدول سرویس و نگهداری بیل SE60

نوع روغن مورد نیاز	سرویس دوره ای(ساعت)	سرویس اولیه (ساعت)	ظرفیت(لیتر)	بیل SE60	
۱۵W۴۰	۱۰۰	۵۰	۱۰	روغن موتور	۶۰
	۱۰۰	۵۰		فیلتر روغن موتور	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر گازوئیل	
	۲۵۰	۲۵۰		فیلتر آبگیر	
۸۵W۹۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۲ * ۲.۵	روغن دنده (واسکازین)	۶۷
۶۸H ۴۶H	۲۰۰۰		۱۱۰	روغن هیدرولیک	۶۹
	۱۰۰۰	۲۵۰		فیلتر روغن هیدرولیک	
NO.۳ NO.۴ پایه لیتیم				گریس	روانکار
	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰	آب رادیاتور + ضد یخ	رادیاتور
			۲۲۵	گازوئیل	سوخت

- نکته (۱) : مقادیر اعلام شده به صورت لیتر/ژر تقریبی بوده و مقدار دقیق آن باید توسط نمایشگر(چشمی ، گیج ، شاخص ...) تنظیم گردد.
- نکته (۲) : روغن هیدرولیک H ۴۶ مخصوص مناطق سردسیر است
- نکته (۳) : روغنها ترجیحا از محصولات کارخانجات بهران- پارس- ایرانول باشد
- نکته (۴) : در ضد اختلاط آب و ضد یخ با توجه به دمای منطقه می باشد ولی عموما به صورت مساوی می باشد.
- نکته (۵) : در صورت استفاده از چکش باید روغن هیدرولیک هر ۱۰۰۰ ساعت و فیلتر آن هر ۵۰۰ ساعت تعویض گردد.
- نکته (۶) : کیفیت روغن موتور باید حداقل API CI-4 باشد.